

Link do produktu: <https://www.ikosiarki.pl/sekator-spalinowy-sht-660-ht-525-p-570.html>

Sekator spalinowy SHT 660 / HT 525



Cena	1 147 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	252421008/ST2
Producent	Stiga

Opis produktu

HT 525 to najnowszy, wysokowydajny sekator do żywopłotu firmy STIGA z serii Experience. Lekki, ale mocny silnik 1,14 KM napędza podwójne, 60 cm ostrza wycinane laserowo - osiągając prędkość cięcia 3000 spm. Możesz mieć pewność, że uzyskasz jednolite, dokładne cięcie Wielopunktowy system antywibracyjny zapewnia również wygodę obsługi maszyny - niezależnie od tego, jak długo pracujesz. Gotowy do pracy, zawsze gdy go potrzebujesz, HT 525 jest wyposażony w system łatwego uruchamiania i prosty włącznik-wyłącznik. Ergonomiczny uchwyt Softgrip można obracać w trzech pozycjach, zapewniając wygodniejsze cięcie w pionie i poziomie. Konserwacja jest również szybka i prosta dzięki dostępowi do filtra powietrza bez użycia narzędzi. A kiedy musisz naostrzyć swoje ostrza, ochraniacz łatwo się demontuje. Po zakończeniu pracy schowaj HT 525 na kolejny raz

- Innowacyjny system antywibracyjny
- Ergonomiczny, miękki uchwyt tylny obracany o 180 °
- Ostrza o podwójnym działaniu 60 cm
- Łatwy demontaż w celu szybkiego ostrzenia ostrzy
- Prosty włącznik bezpieczeństwa i łatwo dostępny filtr powietrza
- Lekki, dobrze wyważony i wydajny silnik 1,14 KM

Specyfikacja *techniczna* OGÓLNE INFORMACJE

- **Grupa** Experience
- **Seria** Seria 5

SILNIK

- **Silnik** Spalinowy, 2 suwowy
- **Pojemność skokowa** 22,5 cm³
- **Moc znamionowa silnika** 0,65 kW
- **Pojemność zbiornika paliwa** 0,26 L
- **Ssanie** Automatyczne
- **Rozrusznik** Ręczny

SYSTEM TNĄCY

- **Długość cięcia** 46 cm
- **Długość listwy tnącej** 60 cm
- **Rodzaj ostrza** Podwójne, laserowo ostrzone
- **Odległość między zębami** 35 mm
- **Wydajność cięcia (średnica)** 27 cm

WYPOSAŻENIE

-
- **Typ rączki** Obracana 180° - 3 pozycje
 - **Miękki uchwyt** Tak
 - **System kontroli wibracji** Tak

WYMIARY CAŁKOWITE

- **Wymiary** 1086 X 244 X 202 mm
- **Wielkość opakowania** 1030 X 250 X 210/55 mm
- **Waga** 5,60 kg